

Datenblatt für Artikel: LI1005994-

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 20°

930 zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2300
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	25,40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145
Lengte (mm)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	115
Diameter (mm)	160
LxBxH (mm)	160x160x115
ØxH (mm)	160x115
Uitsnijding (mm)	Ø 145

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 20° 930 zwart/wit

LI1005994

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!