

Datenblatt für Artikel: LI1005999-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 930 zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2150
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	55
Vermogen (W)	25,40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145
Lengte (mm)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	115
Diameter (mm)	160
LxBxH (mm)	160x160x115
ØxH (mm)	160x115
Uitsnijding (mm)	Ø 145

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 930 zwart

LI1005999

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!