

Datenblatt für Artikel: LI1006001 -

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 700mA 55° 930 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2200
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	55
Vermogen (W)	25,40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145
Lengte (mm)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	115
Diameter (mm)	160
LxBxH (mm)	160x160x115
ØxH (mm)	160x115
Uitsnijding (mm)	Ø 145

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 700mA 55° 930 zwart/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006001