

Datenblatt für Artikel: LI1006002-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20°

930 wit/zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2150
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	25,40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145
Lengte (mm)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	115
Diameter (mm)	160
LxBxH (mm)	160x160x115
ØxH (mm)	160x115
Uitsnijding (mm)	Ø 145

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20° 930 wit/zwart Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006002