

Datenblatt für Artikel: LI1006021 -

NUMINOS® GIMBLE L 2450lm 700mA 20° 940 wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145
Lengte (mm)	160
Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	115

Technische Daten - Fortsetzung

Diameter (mm)	160
LxBxH (mm)	160x160x115
ØxH (mm)	160x115
Uitsnijding (mm)	Ø 145

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE L 2450lm 700mA 20° 940 wit Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006021