

Datenblatt für Artikel: LI1006031 -

NUMINOS® GIMBLE XL 3400lm

1000/1050mA 20° 927 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3400
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	37,40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 175
Lengte (mm)	190

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	135
Diameter (mm)	190
LxBxH (mm)	190x190x135
ØxH (mm)	190x135
Uitsnijding (mm)	Ø 175

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE XL 3400lm 1000/1050mA 20° 927 zwart/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006031