

Datenblatt für Artikel: LI1006057-

NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 20° 930 wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3550
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Verblindingsfactor (UGR)	22
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Energie-efficiëntieklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	37,40
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000 1050
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 175
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	190
Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	135
Diameter (mm)	190
LxBxH (mm)	190x190x135
ØxH (mm)	190x135
Uitsnijding (mm)	Ø 175

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 20° 930 wit	LI1006057
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	