

Datenblatt für Artikel: LI1006074-

NUMINOS® GIMBLE XL 3600lm

1000/1050mA 20° 940 wit/zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3600
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	37,40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 175
Lengte (mm)	190

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	135
Diameter (mm)	190
LxBxH (mm)	190x190x135
ØxH (mm)	190x135
Uitsnijding (mm)	Ø 175

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XL 3600lm 1000/1050mA 20° 940 wit/zwart

LI1006074

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!