

Datenblatt für Artikel: LI1006075-

NUMINOS® GIMBLE XL 3800lm

1000/1050mA 20° 940 wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3800
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Boring voor inbouw (mm)	Ø 175
Lengte (mm)	190
Breedte (mm)	190

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	135
Diameter (mm)	190
LxBxH (mm)	190x190x135
ØxH (mm)	190x135
Uitsnijding (mm)	Ø 175

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XL 3800lm 1000/1050mA 20° 940 wit

LI1006075

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!