

Datenblatt für Artikel: LI1006079-

NUMINOS® GIMBLE XL 3750lm

1000/1050mA 40° 940 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	37,40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 175
Lengte (mm)	190
Breedte (mm)	190

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	135
Diameter (mm)	190
LxBxH (mm)	190x190x135
ØxH (mm)	190x135
Uitsnijding (mm)	Ø 175

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XL 3750lm 1000/1050mA 40° 940 wit/chrome

LI1006079

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!