

Datenblatt für Artikel: LI1006412-

MEDO PRO 30, , 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, white, DC



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3000K=1250lm; 4000K=1250lm
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Verblindingsfactor (UGR)	19
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	DALI Touch DIM
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP50
Energie-efficiëntieklasse	C
Slagvastheid	IK02
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Pendel planfondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	70
Vermogen (W)	10
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Staal
Lengte (mm)	280
Hoogte (mm)	92
Diameter (mm)	280
Optionele toebehoren	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	280x280x92
ØxH (mm)	280x92

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO PRO 30, , 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, white, DC	LI1006412
Optionele toebehoren	
MEDO 5m Abhängung, schwarz	LI1001952
MEDO 5m Abhängung, weiß	LI1001950
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V zwart	LI135250
MEDO 5m Abhängung, silbergrau	LI1001951
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V wit	LI135251
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V zilvergrijs	LI135254
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM