

Datenblatt für Artikel: LI1006421 -

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, white, DC



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3000K=9400lm; 4000K=9700lm
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Verblindingsfactor (UGR)	19
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	DALI Touch DIM
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP50
Energie-efficiëntieklasse	C
Slagvastheid	IK02
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	75
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Staal
Lengte (mm)	900
Hoogte (mm)	92
Diameter (mm)	900
Optionele toebehoren	LI1001952-, LI1001950-, LI135250--, LI1001951-, LI135251--, LI135254-- ;EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	900x900x92
ØxH (mm)	900x92

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, white, DC	LI1006421
Optionele toebehoren	
MEDO 5m Abhängung, schwarz	LI1001952
MEDO 5m Abhängung, weiß	LI1001950
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V zwart	LI135250
MEDO 5m Abhängung, silbergrau	LI1001951
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V wit	LI135251
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V zilvergrijs	LI135254
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM