

Datenblatt für Artikel: LI1006626-

IN-LINE 44 48V DALI weiß 14W 1450lm 4000K CRI90 95°

Spot opal



Technische Daten

Netto lengte (mm)	435,00
Breedte (mm)	22,00
Hoogte (mm)	25,00
Nettogewicht (kg)	0,28
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	95
Verblindingsfactor (UGR)	28
Nominale werkspanning AC (V)	48
Nominale werkspanning DC (V)	48
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	7,30
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	610
Levensduur	40000
Regelen lichtintensiteit	Ja DALI 2
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
LxBxH (mm)	435x22x25

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IN-LINE 44 48V DALI weiß 14W 1450lm 4000K CRI90 95° Spot opal	LI1006626