

Datenblatt für Artikel: LI1006703-

NUMINOS XS 48V 4000K 8.7W DALI 55° matt weiß

Spot round



Technische Daten

Netto lengte (mm)	50,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	80,00
Netto diameter (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,18
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	55
Verblindingsfactor (UGR)	25
Nominale werkspanning AC (V)	48
Nominale werkspanning DC (V)	48
Bedrijfstroom mA (mA)	200
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	8,70
Lichtkleur	Neutraalwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	740
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Ja DALI 2
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
Diameter (mm)	50
ØxH (mm)	50x80
LxBxH (mm)	50x50x80

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS XS 48V 4000K 8.7W DALI 55° matt weiß Spot round	LI1006703