

Datenblatt für Artikel: LI1006750-

NUMINOS S 48V 4000K 16W DALI 0° matt weiß / matt schwarz

Spot round



Technische Daten

Netto lengte (mm)	60,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	90,00
Netto diameter (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	20
Verblindingsfactor (UGR)	22
Nominale werkspanning AC (V)	48
Nominale werkspanning DC (V)	48
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	16
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1280
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Ja DALI 2
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
Diameter (mm)	60
ØxH (mm)	60x90
LxBxH (mm)	60x60x90

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS S 48V 4000K 16W DALI 0° matt weiß / matt schwarz Spot round	LI1006750