


Datenblatt für Artikel: LI1008033-

QUIMERA Pendelleuchte 2700/3000K PHASE gebürstet messing

Pendulum length 150cm



Technische Daten

Netto lengte (mm)	76,00
Breedte (mm)	76,00
Hoogte (mm)	470,00
Netto diameter (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	1,45
Type verlichting	Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage
Kleur	Messing
Uitvoering	Glas Aluminium
Stralingshoek (°)	360
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	8,20
Lichtkleur	Warmwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	2700 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	320 310
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
Diameter (mm)	76
ØxH (mm)	76x470
LxBxH (mm)	76x76x470

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
QUIMERA Pendelleuchte 2700/3000K PHASE gebürstet messing Pendulum length 150cm	LI1008033