

Datenblatt für Artikel: LI1008085-

ONE LINEAR 50 wall-mounted light UP/ DOWN 2700/3000K weiß

PHASE



Technische Daten

Netto lengte (mm)	81,00
Breedte (mm)	525,00
Hoogte (mm)	42,00
Nettogewicht (kg)	0,77
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging
Kleur	Wit
Uitvoering	Acryl Aluminium
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	14
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700 3000

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1000 900
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
LxBxH (mm)	81x525x42

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ONE LINEAR 50 wall-mounted light UP/DOWN 2700/3000K weiß PHASE	LI1008085