


Datenblatt für Artikel: LI1008399-

GRIP! S 1~ zylindrisch 3000K 11W PHASE 29° gold / schwarz

Spot



Technische Daten

Netto lengte (mm)	152,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,18
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Goud Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	29
Verblindingsfactor (UGR)	25
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	250
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	11
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	610
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	152x34x60

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GRIP! S 1~ cilindrisch 3000K 11W PHASE 29° gold / schwarz Spot	LI1008399