

Datenblatt für Artikel: LI1008400-

GRIP! S 1~ 2000-3000K 11W PHASE 29°

weiß / schwarz

Spot cylindrical, Dim-to-Warm



Technische Daten

Netto lengte (mm)	152,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,18
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Fas rails 1 P
Kleur	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	29
Verblindingsfactor (UGR)	25
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	250
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	11
Lichtkleur	Warmwit Ultra warmwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	2000-3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	350
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	152x34x60

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GRIP! S 1~ 2000-3000K 11W PHASE 29° weiß / schwarz Spot cylindrical, Dim-to-Warm	LI1008400