

Datenblatt für Artikel: LI1008420-

GRIP! M 1~ zylindrisch 2700K 20W PHASE 42° weiß / schwarz

Spot



Technische Daten

Netto lengte (mm)	153,00
Breedte (mm)	43,00
Hoogte (mm)	82,00
Nettogewicht (kg)	0,27
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	42
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1810
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	153x43x82

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GRIP! M 1~ cilindrisch 2700K 20W PHASE 42° weiß / schwarz Spot	LI1008420