

Datenblatt für Artikel: LI1008432-

GRIP! M 1~ 2000-3000K 15W PHASE 42°

schwarz / gold

Spot cylindrical, Dim-to-Warm



Technische Daten

Netto lengte (mm)	153,00
Breedte (mm)	43,00
Hoogte (mm)	82,00
Nettogewicht (kg)	0,27
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Goud Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	42
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	15
Lichtkleur	Warmwit Ultra warmwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	2000-3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1000
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	153x43x82

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GRIP! M 1~ 2000-3000K 15W PHASE 42° schwarz / gold Spot cylindrical, Dim-to-Warm	LI1008432