

Datenblatt für Artikel: LI1008439-

GRIP! M 3~ 2000-3000K 15W DALI Touch 42° weiß / schwarz

Spot cylindrical, Dim-to-Warm



Technische Daten

Netto lengte (mm)	259,00
Breedte (mm)	43,00
Hoogte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	0,31
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	42
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	15
Lichtkleur	Warmwit Ultra warmwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	2000-3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1000
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	DALI Touch DIM
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	259x43x80

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GRIP! M 3~ 2000-3000K 15W DALI Touch 42° weiß / schwarz Spot cylindrical, Dim-to-Warm	LI1008439