

Datenblatt für Artikel: LI1008514-

NEW TRIA 155 quadratisch 3000K zweiflammig PHASE 38° schwarz

Ceiling Recessed light



Technische Daten

Netto lengte (mm)	170,00
Breedte (mm)	90,00
Hoogte (mm)	37,50
Nettogewicht (kg)	0,43
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	38
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	14
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	640

Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Inbouw diepte (mm)	50
LxBxH (mm)	170x90x38
Boring voor inbouw (mm)	155x78
Uitsnijding (mm)	155x78

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NEW TRIA155 quadratisch 3000K zweiflammig PHASE 38° schwarz Ceiling Recessed light	LI1008514