

Datenblatt für Artikel: LI1008601-

LED-Paneel C 600x600mm 34W 3000K/ 4000K Ra>80 DALI UGR≤19

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Technische Daten

Netto lengte (mm)	595,00
Breedte (mm)	595,00
Hoogte (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	1,98
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	90
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	850
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	34
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4550 4650
Levensduur	70000
Regelen lichtintensiteit	DALI Touch DIM
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP54
Inbouw diepte (mm)	80
LxBxH (mm)	595x595x28
Boring voor inbouw (mm)	570x570
Uitsnijding (mm)	570x570

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Paneel C 600x600mm 34W 3000K/ 4000K Ra>80 DALI UGR≤19 mounting spring and suspension rope must be ordered separately	LI1008601
Noodzakelijke toebehoren	
PANEL C 4x Montagefedern	LI1008610
PANEL C Abhängeseil L: 150 cm	LI1008609