

Datenblatt für Artikel: LI1008602-

LED-Paneel C 625x625mm 34W 3000K/ 4000K Ra>80 DALI UGR≤19

Deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds 600mm in België



Schrack Info

Deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds **600mm** in België

Technische Daten

Netto lengte (mm)	620,00
Breedte (mm)	620,00
Hoogte (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	1,94
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	90
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	850
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	34

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4550 4650
Levensduur	70000
Regelen lichtintensiteit	DALI Touch DIM
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP54
Inbouw diepte (mm)	80
LxBxH (mm)	620x620x28
Boring voor inbouw (mm)	590x590
Uitsnijding (mm)	590x590

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Paneel C 625x625mm 34W 3000K/ 4000K Ra>80 DALI UGR≤19	LI1008602
Deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds 600mm in België	
Noodzakelijke toebehoren	
PANEL C 4x Montagefedern	LI1008610
PANEL C Abhängeseil L: 150 cm	LI1008609