

Datenblatt für Artikel: LI1008612-

OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° dunkel bronze

wall-mounted light round



Technische Daten

Netto lengte (mm)	125,00
Breedte (mm)	90,00
Hoogte (mm)	110,00
Netto diameter (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	0,85
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging
Kleur	Brons
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	100
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	15
Lichtkleur	Warmwit Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2000-3000

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	44 - 1110
Levensduur	30000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Diameter (mm)	90
ØxH (mm)	90x110
LxBxH (mm)	125x90x110

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° dunkel bronze wall-mounted light round	LI1008612