

Datenblatt für Artikel: LI1008614-

# OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° dunkel kupfer

Round surface-mounted wall light



## Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Netto lengte (mm)            | 125,00                   |
| Breedte (mm)                 | 90,00                    |
| Hoogte (mm)                  | 110,00                   |
| Netto diameter (mm)          | 90,00                    |
| Nettogewicht (kg)            | 0,85                     |
| Type verlichting             | Aanbouw wandverlichting  |
| Bevestiging                  | Wandbevestiging          |
| Kleur                        | Koper                    |
| Uitvoering                   | Aluminium                |
| Stralingshoek (°)            | 100                      |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240                  |
| Bedrijfsstroom mA (mA)       | 700                      |
| Lampvoet                     | LED                      |
| Vermogen (W)                 | 15                       |
| Lichtkleur                   | Warmwit<br>Ultra warmwit |
| Kleurtemperatuur (K)         | 2000-3000                |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90             |
| Lichtstroom (lm)         | 44 - 1110       |
| Levensduur               | 30000           |
| Regelen lichtintensiteit | Fase afsnijding |
| Beschermingsklasse       | I               |
| Beschermingsgraad        | IP20            |
| Diameter (mm)            | 90              |
| ØxH (mm)                 | 90x110          |
| LxBxH (mm)               | 125x90x110      |

| BEZEICHNUNG                                                                                    | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° dunkel kupfer<br>Round surface-mounted wall light | LI1008614 |