

DOWNLIGHT C DALI 150 20W 930 IP54



Technische Daten

Netto lengte (mm)	176,00
Breedte (mm)	176,00
Hoogte (mm)	86,00
Netto diameter (mm)	176,00
Nettogewicht (kg)	0,63
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	55
Verblindingsfactor (UGR)	22
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	2250
Levensduur	70000

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	DALI
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Inbouw diepte (mm)	90
Diameter (mm)	176
ØxH (mm)	176x86
LxBxH (mm)	176x176x86
Boring voor inbouw (mm)	Ø 155
Uitsnijding (mm)	Ø 155

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DOWNLIGHT C DALI 150 20W 930 IP54	LI1008625