

DOWNLIGHT C DALI 200 24W 940 IP54



Technische Daten

Netto lengte (mm)	226,00
Breedte (mm)	226,00
Hoogte (mm)	96,00
Netto diameter (mm)	226,00
Nettogewicht (kg)	0,82
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	55
Verblindingsfactor (UGR)	22
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	600
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	24
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	3100
Levensduur	70000

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	DALI
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Inbouw diepte (mm)	100
Diameter (mm)	226
ØxH (mm)	226x96
LxBxH (mm)	226x226x96
Boring voor inbouw (mm)	Ø 205
Uitsnijding (mm)	Ø 205

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DOWNLIGHT C DALI 200 24W 940 IP54	LI1008628