

Datenblatt für Artikel: LI1008630-

MEDO30 frameless 3000/4000K 70° IP20

rund weiß

Ceiling Recessed light



Technische Daten

Netto lengte (mm)	280,00
Breedte (mm)	280,00
Hoogte (mm)	95,00
Netto diameter (mm)	280,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	70
Verblindingsfactor (UGR)	19
Bedrijfsstroom mA (mA)	250
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	8
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1200 1150
Levensduur	50000
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Inbouw diepte (mm)	130
Diameter (mm)	280
ØxH (mm)	280x95
LxBxH (mm)	280x280x95
Boring voor inbouw (mm)	Ø 290
Uitsnijding (mm)	Ø 290

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO30 frameless 3000/4000K 70° IP20 rund weiß Ceiling Recessed light	LI1008630