

Datenblatt für Artikel: LI1008704-

NOBLO double rund 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 36° weiß

Surface-mounted wall and ceiling light



Technische Daten

Netto lengte (mm)	240,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	127,00
Nettogewicht (kg)	0,62
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Staal
Stralingshoek (°)	36
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	15

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtkleur	Warmwit Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2000-3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	10 - 940
Levensduur	40000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	240x105x127

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOBLO double rund 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 36° weiß Surface-mounted wall and ceiling light	LI1008704