

Datenblatt für Artikel: LI1008711 -

NOBLO triple rund 3000K 19W PHASE 32° weiß

Surface-mounted wall and ceiling light



Technische Daten

Netto lengte (mm)	400,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	127,00
Nettogewicht (kg)	0,81
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Staal
Stralingshoek (°)	32
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	19
Lichtkleur	Warmwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	2360
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	400x105x127

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOBLO triple rund 3000K 19W PHASE 32° weiß Surface-mounted wall and ceiling light	LI1008711