

Datenblatt für Artikel: LI1008713-

NOBLO double rund 3000K 12W PHASE 32° schwarz

Surface-mounted wall and ceiling light



Technische Daten

Netto lengte (mm)	240,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	127,00
Nettogewicht (kg)	0,55
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium Staal
Stralingshoek (°)	32
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	300
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	12
Lichtkleur	Warmwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1460
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	240x105x127

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOBLO double rund 3000K 12W PHASE 32° schwarz Surface-mounted wall and ceiling light	LI1008713