

Datenblatt für Artikel: LI1008919-

# DECONA 30 CL PHASE Ceiling Luminaire

## 3000/4000K 17W, wh/go



### Technische Daten

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Netto lengte (mm)            | 300,00                     |
| Breedte (mm)                 | 300,00                     |
| Hoogte (mm)                  | 58,00                      |
| Netto diameter (mm)          | 300,00                     |
| Nettogewicht (kg)            | 1,34                       |
| Type verlichting             | Plafondverlichting         |
| Kleur                        | Wit                        |
| Uitvoering                   | Aluminium<br>Polycarbonaat |
| Verblindingsfactor (UGR)     | 25                         |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240                    |
| Lampvoet                     | LED                        |
| Lichtrendement (lm/W)        | 100,59                     |
| Vermogen (W)                 | 17                         |
| Lichtkleur                   | Warmwit<br>Neutraalwit     |
| Kleurtemperatuur (K)         | 4000<br>3000               |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Kleurweergave-index (Ra) | 90              |
| Lichtstroom (lm)         | 1800<br>1710    |
| Levensduur               | 50000           |
| Regelen lichtintensiteit | Fase afsnijding |
| Beschermingsklasse       | II              |
| Slagvastheid             | IK06            |
| ØxH (mm)                 | 300x58          |
| LxBxH (mm)               | 300x300x58      |

| BEZEICHNUNG                                                | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| DECONA 30 CL PHASE Ceiling Luminaire 3000/4000K 17W, wh/go | LI1008919 |