

Datenblatt für Artikel: LI1008924-

DECONA 42 CL PHASE Ceiling Luminaire

3000/4000K 23W, bl/go



Technische Daten

Netto lengte (mm)	420,00
Breedte (mm)	420,00
Hoogte (mm)	58,00
Netto diameter (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	2,28
Type verlichting	Plafondverlichting
Kleur	Zwart/goud
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Verblindingsfactor (UGR)	25
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	110,87
Vermogen (W)	23
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	2550 2680
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK06
ØxH (mm)	300x58
LxBxH (mm)	420x420x58

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DECONA 42 CL PHASE Ceiling Luminaire 3000/4000K 23W, bl/go	LI1008924