

# FIX-IT! 48V DALI Surface mounted rail

## 2000-3000K 7.4W 36°



### Technische Daten

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lichtstroom (lm)             | 3 - 480                     |
| Lichtkleur                   | Regelbare witte kleur       |
| Kleurtemperatuur (K)         | 2000 - 3000                 |
| Kleurweergave-index (Ra)     | 90                          |
| Verblindingsfactor (UGR)     | 19                          |
| Levensduur                   | 50000                       |
| Regelen lichtintensiteit     | DALI                        |
| Beschermingsklasse           | III                         |
| Type verlichting             | Verlichting met railadapter |
| Lampvoet                     | LED                         |
| Stralingshoek (°)            | 36                          |
| Lichtrendement (lm/W)        | 0,41                        |
| Vermogen (W)                 | 7,40                        |
| Nominale werkspanning DC (V) | 48                          |
| Bedrijfstroom (A)            | 0,35                        |
| Frequentie (Hz)              | 50/60                       |
| Kleur                        | Zwart/wit                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Uitvoering | Aluminium<br>Polycarbonaat |
| LxBxH (mm) | 70x70x82                   |
| ØxH (mm)   | 70x82                      |

| BEZEICHNUNG                                               | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FIX-IT! 48V DALI Surface mounted rail 2000-3000K 7.4W 36° | LI1008965 |