

# NUMINOS XS, DL wh/bl 2.7K 40°



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Netto lengte (mm)        | 65,00     |
| Breedte (mm)             | 65,00     |
| Hoogte (mm)              | 45,00     |
| Netto diameter (mm)      | 65,00     |
| Nettogewicht (kg)        | 0,10      |
| Kleur                    | Wit       |
| Uitvoering               | Aluminium |
| Stralingshoek (°)        | 40        |
| Vermogen (W)             | 6,90      |
| Kleurtemperatuur (K)     | 2700      |
| Kleurweergave-index (Ra) | 90        |
| Lichtstroom (lm)         | 900       |
| Levensduur               | 50000     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Beschermingsklasse | III      |
| Beschermingsgraad  | IP20     |
| ØxH (mm)           | 65x45    |
| LxBxH (mm)         | 65x65x45 |

| BEZEICHNUNG                   | BEST.NR.  |
|-------------------------------|-----------|
| NUMINOS XS, DL wh/bl 2.7K 40° | LI1009283 |