

Datenblatt für Artikel: LI1009415-

# NUMINOS GIMBLE S Deckeneinbaul. 4000K

## 20° IP20 rund sw

recessed ceiling light



### Technische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Netto lengte (mm)        | 100,00    |
| Breedte (mm)             | 100,00    |
| Hoogte (mm)              | 70,00     |
| Netto diameter (mm)      | 100,00    |
| Nettogewicht (kg)        | 0,19      |
| Kleur                    | Zwart     |
| Uitvoering               | Aluminium |
| Stralingshoek (°)        | 20        |
| Verblindingsfactor (UGR) | 19        |
| Vermogen (W)             | 6,70      |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000      |
| Kleurweergave-index (Ra) | 90        |
| Lichtstroom (lm)         | 1050      |
| Levensduur               | 50000     |
| Beschermingsklasse       | III       |
| Beschermingsgraad        | IP20      |
| ØxH (mm)                 | 100x70    |

## Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH (mm)

| 100x100x70

| BEZEICHNUNG                                                                      | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS GIMBLE S Deckeneinbaul. 4000K 20° IP20 rund sw<br>recessed ceiling light | LI1009415 |