

Datenblatt für Artikel: LI1009493-

# NUMINOS MOVE S Deckeneinbaul. 2700K

## 55° IP20 rund sw

recessed ceiling light



### Technische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Netto lengte (mm)        | 100,00    |
| Breedte (mm)             | 100,00    |
| Hoogte (mm)              | 63,50     |
| Netto diameter (mm)      | 100,00    |
| Nettogewicht (kg)        | 0,19      |
| Kleur                    | Zwart     |
| Uitvoering               | Aluminium |
| Stralingshoek (°)        | 55        |
| Verblindingsfactor (UGR) | 22        |
| Vermogen (W)             | 6,70      |
| Kleurtemperatuur (K)     | 2700      |
| Kleurweergave-index (Ra) | 90        |
| Lichtstroom (lm)         | 1000      |
| Levensduur               | 50000     |
| Beschermingsklasse       | III       |
| Beschermingsgraad        | IP20      |
| ØxH (mm)                 | 100x64    |

## Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH (mm)

| 100x100x64

| BEZEICHNUNG                                                                    | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS MOVE S Deckeneinbaul. 2700K 55° IP20 rund sw<br>recessed ceiling light | LI1009493 |