

Datenblatt für Artikel: LI1009635-

# NUMINOS M Deckeneinbauleuchte 4000K

## 40° IP20 rund sw/ws

recessed ceiling light



### Technische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Netto lengte (mm)        | 105,00    |
| Breedte (mm)             | 105,00    |
| Hoogte (mm)              | 68,00     |
| Netto diameter (mm)      | 105,00    |
| Nettogewicht (kg)        | 0,22      |
| Kleur                    | Zwart     |
| Uitvoering               | Aluminium |
| Stralingshoek (°)        | 40        |
| Verblindingsfactor (UGR) | 19        |
| Vermogen (W)             | 12        |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000      |
| Kleurweergave-index (Ra) | 90        |
| Lichtstroom (lm)         | 1900      |
| Levensduur               | 50000     |
| Beschermingsklasse       | III       |
| Beschermingsgraad        | IP20      |
| ØxH (mm)                 | 105x68    |

## Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH (mm)

| 105x105x68

| BEZEICHNUNG                                                                       | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M Deckeneinbauleuchte 4000K 40° IP20 rund sw/ws<br>recessed ceiling light | LI1009635 |