

Datenblatt für Artikel: LI1009777-

# NUMINOS L Deckeneinbauleuchte 3000K 40° IP20 rund sw

recessed ceiling light



## Technische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Netto lengte (mm)        | 130,00    |
| Breedte (mm)             | 130,00    |
| Hoogte (mm)              | 85,00     |
| Netto diameter (mm)      | 130,00    |
| Nettogewicht (kg)        | 0,44      |
| Kleur                    | Zwart     |
| Uitvoering               | Aluminium |
| Stralingshoek (°)        | 40        |
| Verblindingsfactor (UGR) | 22        |
| Vermogen (W)             | 17        |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000      |
| Kleurweergave-index (Ra) | 90        |
| Lichtstroom (lm)         | 2500      |
| Levensduur               | 50000     |
| Beschermingsklasse       | III       |
| Beschermingsgraad        | IP20      |
| ØxH (mm)                 | 130x85    |

## Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH (mm)

| 130x130x85

| BEZEICHNUNG                                                                    | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L Deckeneinbauleuchte 3000K 40° IP20 rund sw<br>recessed ceiling light | LI1009777 |