

EASYLIGHT 1500 135 BK WB ML



Produktinfo

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die WB-Optik sorgt für eine flächige Ausleuchtung bei niedrigen Deckenhöhen, z. B. in Verkaufs- oder Nebenbereichen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.500,00
Breedte (mm)	65,00
Hoogte (mm)	68,00
Nettogewicht (kg)	2,60
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Vermogen (W)	27
Kleurtemperatuur (K)	5000
	4000
	3500
Kleurweergave-index (Ra)	80
Lichtstroom (lm)	14222
	5094
Levensduur	100000
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK06
LxBxH (mm)	1500x65x68

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EASYLIGHT 1500 135 BK WB ML	LI1010525