

BATTEN FLAT P 600 27 3/4/5K 80



Produktinfo

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	646,00
Breedte (mm)	152,00
Hoogte (mm)	52,00
Nettogewicht (kg)	1,80
Kleur	Wit
Uitvoering	Staal
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Vermogen (W)	12
Kleurtemperatuur (K)	5000 4000 3500
Kleurweergave-index (Ra)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstroom (lm)	1505 2616
Levensduur	100000
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK04
LxBxH (mm)	646x152x52

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BATTEN FLAT P 600 27 3/4/5K 80	LI1011094