

UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX, bi



Produktinfo

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	88,00
Breedte (mm)	88,00
Hoogte (mm)	62,00
Netto diameter (mm)	88,00
Nettogewicht (kg)	0,27
Kleur	Zwart
Uitvoering	Staal
Stralingshoek (°)	38
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Vermogen (W)	5

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	2700
	4000
	6500
	3000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	690
	680
	670
Levensduur	50000
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
	IP20
Slagvastheid	IK02
ØxH (mm)	88x62
LxBxH (mm)	88x88x62

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX, bl	LI1011209