

Datenblatt für Artikel: LI112692--

VERLUX, recessed fitting, LED, 3000K, mat wit, 20W

L/B/T 13.5/13.5/7.5 cm



Produktinfo

Die leichte, eckige Einbauleuchte VERLUX mit rundem Ausschnitt ist in unterschiedlichen Leistungen und Größen erhältlich. Die eckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium ist erhältlich in der Farbe weiß. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den breitstrahlenden Abstrahlungswinkel von 80° eine homogene Grundbeleuchtung. Aufgrund des im Lieferumfang enthaltenen dimmbaren Konstantstromtreiber ist die Leuchte anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1800
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	35000
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding
Beschermingsklasse	II
Energie-efficiëntieklasse	E
Type verlichting	Inbouw wandverlichting Inbouw plafondverlichting

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	80
Lichtrendement (lm/W)	90
Vermogen (W)	20
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 125
Inbouw diepte (mm)	75
Kleur	Wit
Uitvoering	Kunststof Aluminium
Lengte (mm)	135
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	75
Gewicht (kg)	0,366
LxBxH (mm)	135x135x75
Uitsnijding (mm)	Ø 125

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
VERLUX, recessed fitting, LED, 3000K, mat wit, 20W L/B/T 13.5/13.5/7.5 cm	LI112692