

Datenblatt für Artikel: LI113446--

NEW TRIA XL ROUND Downlight GU10 <50W

Al geborsteld

max. 50W, incl. clip springs



Produktinfo

Diese Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie wurde mit extra großer Blende gefertigt, somit können Schnittfehler besser abgedeckt werden. Sie ist erhältlich in den Gehäusefarben weiß matt, schwarz matt und aluminium gebürstet sowie mit runder und eckiger Blende. Der großzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die Montage erfolgt über werkseitig verbaute Clipfedern. Die NEW TRIA XL Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert.

Technische Daten

Regeln lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Type lamp	Halogeenspot 230V
Aantal lampen	1
Lampvoet	QPAR51
Zwenkbereik (°)	30
Vermogen (W)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø78
Inbouw diepte (mm)	120
Afwerking	Aluminium geborsteld
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	105
Diameter (mm)	110
Optionele toebehoren	LI1005075-;LI1005078-;LI1005081-;LI1005273-
LxBxH (mm)	110x110x105
ØxH (mm)	110x105
Uitsnijding (mm)	Ø78

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NEW TRIA XL ROUND Downlight GU10 <50W Al geborsteld max. 50W, incl. clip springs	LI113446
Optionele toebehoren	
LED Lamp QPAR51 GU10 2700K grijs Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005075
LED-Spot 6W QPAR51 GU10 36° 460lm 1x LED 3000K DIM grijs Dimming fase-aansnijding	LI1005078
LED-Spot QPAR51 GU10 6W 4000K 36° 230V DIM 490lm Dimming met fase afsnijding	LI1005081
LED Spot 6W 2200K-2700K QPAR51 GU10 Ra>90 36° Dim to warm function, Non-directional LED high voltage lamp	LI1005273