

Datenblatt für Artikel: LI115197--

COB LED Module voor AIXLIGHT PRO inbouwkader 70° zilvergrijs



Technische Daten

Leverancier	SLV
Vermogen (W)	35
Vermogen (W)	35
Lichtstroom (lm)	3200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	III
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtbron/ Lamp	COB LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lichtrendement (lm/W)	91
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Zilvergrijs

Technische Daten - Fortsetzung

Materiaal	Glas Aluminium
Optionele toebehoren	LI1001267-, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464170--, LI464174--, LI464176--
ØxH (mm)	135x130

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
COB LED Module voor AIXLIGHT PRO inbouwkader 70° zilvergrijs	LI115197
Optionele toebehoren	
LED Driver 36W 700mA dimbaar	LI1001267
AIXLIGHT PRO Sierring Al wit	LI115600
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver 40W 700mA incl. trekontlasting	LI464168
LED-Driver 40W 1000mA incl. trekontlasting	LI464170
LED-Driver 40W 700mA incl. trekontlasting dimbaar	LI464174
LED-Driver 40W 1000mA incl. trekontlasting dimbaar	LI464176