

Datenblatt für Artikel: LI115746--

KADUX LED Double DL Set 3000K 30° Al geborsteld

incl. Driver



Technische Daten

Leverancier	SLV
Lichtstroom (lm)	5300
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	I
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtbron/ Lamp	COB LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	2
Stralingshoek (°)	30
Lichtrendement (lm/W)	98
Vermogen (W)	54
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	345x170
Inbouw diepte (mm)	125

Technische Daten - Fortsetzung

Afwerking	Aluminium geborsteld
Materiaal	Aluminium Staal
Optionele toebehoren	LI470505--
LxBxH (mm)	370x195x125
Uitsnijding (mm)	345x170

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KADUX LED Double DL Set 3000K 30° Al geborsteld incl. Driver	LI115746
Optionele toebehoren	
EP1 DIMMER 1-10V max. 10W	LI470505