

SUPROS 78 WALL Up/Down, rond, wit, 3000K, 60° lens



Produktinfo

Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Technische Daten

Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	60
Lengte (mm)	133
Breedte (mm)	76
Hoogte (mm)	201
Optionele toebehoren	LI116302--;LI116304--
LxBxH (mm)	133x76x201

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SUPROS 78 WALL Up/Down, rond, wit, 3000K, 60° lens	LI116341
Optionele toebehoren	
Lens voor SUPROS 78, 20°	LI116302
Lens voor SUPROS 78, 40°	LI116304