

Datenblatt für Artikel: LI151952--

DOWNUNDER PUR 150 LED 5,2W 3000K rechthoekig wit



Productinfo

Aluminium Wandinbouwleuchte der DOWNUNDER LED Serie. Der nicht sichtbar verbauten Fläche LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen, ermöglicht. Die DOWNUNDER PUR 120 Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Treiber mit 480mA benötigt. Ein Einbaurahmen für die Montage in Mauerwerk ist optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	380
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw wandverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	79
Vermogen (W)	4,80
Voedingen	LED Driver
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Bevestiging	Wandinbouw
Boring voor inbouw (mm)	140x105
Inbouw diepte (mm)	35
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
	Staal
Lengte (mm)	32
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	155
Optionele toebehoren	LI151962-; LI1007227-
LxBxH (mm)	32x120x155
Uitsnijding (mm)	140x105

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DOWNUNDER PUR 150 LED 5,2W 3000K rechthoekig wit	LI151952
Optionele toebehoren	
Plaasterkit voor DOWNUNDER PURE vierkant 120x155mm	LI151962
LED Driver 20W 350mA/ 500mA constante stroom dimbaar	LI1007227